

DT-3347W

Pinza Amperimetrica True RMS USB / Wireless



Pinza amperimétrica con True RMS AC, AC / DC para corriente y voltaje, independientemente de las formas de onda. Estos medidores se pueden utilizar en todas las aplicaciones industriales y comerciales donde las cargas no lineales distorsionan la forma de onda de voltaje o corriente.

Carcasa doble moldeada

Protección electrónica contra sobrecarga

Apagado automático

Características:

	3347W
Medición True RMS	Si
Conteos Display Digital	4000
Protección de Sobrecarga	Si
Barra Análoga /segmentos	Si / 41
Buzzer de continuidad & Test de Diodo	Si
Función Data Hold	Si
Función Peak Hold	Si
Función DCA Zero	Si
Auto Power Off	Si
Indicación de Bateria Baja	Si
Corriente AC/DC	Si
Apertura de pinza 1.2" (30mm)	Si
Interfaz USB	Si
Trasmisor Wireless	915MHz
Sensibilidad del receptor	-109dBm
Distancia de comunicación	≤ 100m

Especificaciones:

FUNCIÓN	RANGO MAX.	PRECISIÓN BÁSICA	RESOLUCIÓN MAX.	3347W
Corriente AC	1000 A	$\pm(2.5\%+5d)$	10mA	*
Corriente DC	1000 A	$\pm(3.0\%+4d)$	10mA	*
Voltaje AC	600V	$\pm(0.8\%+2d)$	0.1mV	*
Voltaje DC	600V	$\pm(1.0\%+4d)$	0.1mV	*
Resistencia	40M Ω	$\pm(1.0\%+4d)$	0.1 Ω	*
Capacitancia	40mF	$\pm(3.0\%+5d)$	0.01nF	*
Frecuencia	10MHz	$\pm(1.2\%+3d)$	0.01MHz	4kHz
Temperatura	1000°C/1832°F	$\pm(3.0\%+5d)$	1°C/°F	*
Tamaño (An x Al x P)	229mm x 80mm x 49mm			
Peso	303g			

Accesorios:

Cables de prueba, caja de transporte, batería de 9V, sonda de temperatura, Cable USB y software (3347W)