

Hanna Instruments Chile

Hanna Instruments Ltda.

Termohigrómetro con sonda con registro de datos de calibración



HI 9564 es un termohigrómetro portátil diseñado para proporcionar el máximo rendimiento en entornos difíciles. Para zonas poco iluminadas las HI 9564 presenta una pantalla LCD retroiluminada.

Además de la humedad relativa y temperatura, Estos instrumentos también cuentan con un botón HOLD para congelar las lecturas en la pantalla durante la grabación manual y BEPS (Sistema de Prevención de

Error de la batería), que le avisa al usuario en caso que la batería baja pueda afectar negativamente las lecturas.

La sonda HI 70602 - HR incorpora un microchip que puede almacenar los datos de calibración. Cuando la sonda se conecta a otro higrómetro, el microchip transfiere los datos de calibración almacenados y elimina la necesidad de recalibrar el instrumento. Ambos cuentan con instrumentos de auto-apagado después de 20 minutos de inactividad, las lecturas de temperatura en grados Celsius y Fahrenheit, y la ayuda en línea para señalar eventuales anomalías y procedimientos erróneos.

- **Pantalla LCD retroiluminada**
- **Apagado automático**
- **Botón HOLD (espera)**
- **Los BEPS y aviso de batería baja**

Rango RH	20.0 a 95.0%
Rango Temperatura	0.0 a 60.0°C / 32 a 140.0°F*
Resolución RH	0.1% RH
Resolución Temperatura	0.1°C / 0.1°F
Precisión RH	±3%RH(50 a 85% HR y 15 a 40°C);±5% HR (exterior)
Precisión Temperatura	±0.5°C / ±1°F
sonda	HI 70602 sonda de humedad relativa con cuerpo gado, ABS, tapa perforada, sensor de temperatura interno con conector DIN y 1 m

- **HI 9564** se suministra con una sonda HI 70602 de humedad relativa, la batería e instrucciones

ELECTRODOS

- **HI 70602** Sonda de RH con cuerpo delgado de ABS, tapa perforada y sensor de temperatura interna, conector DIN y 1 m (3,3 ?) de cable
- **HI 70602/5** RH prueba delgada cuerpo ABS, la tapa perforada, el sensor de temperatura interna, conector DIN y 5 m (16,5 ?) de cable

ACCESORIOS

- **HI710015** Funda protectora azul