



**INDUSTRIAS ASOCIADAS S.A.S.**  
INSTRUMENTACIÓN PARA LA INDUSTRIA

[www.industriasasociadas.com](http://www.industriasasociadas.com)

**ROCKAGE®**

# Manómetro Digital

Material de estuche: ABS con funda protectora



## Características principales

- Resolución: 1, 2, 5 (de acuerdo con el rango).
- Precisión estática:  $\leq 1.0\%$
- Selección de unidad de presión:  
PDG – 1: MPa, psi, bar, kgf/cm<sup>2</sup>, atm.  
PDG – 2: kpa, mH<sub>2</sub>O, psi, mbar, mmHg.
- Modo de apagado: apagado automático, apagado manual.
- Presión de prueba: 200 % FS.
- Presión de estallido: 300 %
- Selección del modo de operación: lectura de procesamiento y lectura pico o máxima.
- FS.
- Rango de temperatura operacional: -10 – 50°C.
- Rango de temperatura de almacenamiento: -20 – 65°C.
- Suministros de potencia: batería 2PCS AAA, con 1,5 V.
- Material de estuche: ABS (Φ66XH33mm) con funda protectora.
- Conexión de presión: 1/4 -18NPT

## Aplicaciones

El manómetro digital de precio competitivo de la serie PDG ofrece una excelente precisión gracias a su sensor de estado sólido. Este diseño incorpora un sensor de presión sin partes móviles, lo cual garantiza una mayor vida útil adicional a su carcasa en goma que lo protege de golpes y la iluminación permite una visualización en lugares de difícil acceso.

## Rangos Disponibles

- **Tamaño de Caratula :** 2,5"  
**Conexión :** Vertical 1/4" NPT  
**Material :** Inox 316, Plastico, protector de caucho

Rango	Códigos
-30"HG/150 PSI / BAR / KGF/CM <sup>2</sup> / atm / mPa	PDG-1-020
-30"HG/100 PSI / kPa / mH <sub>2</sub> O / mBAR / mmHg	PDG-2-016



**Bogotá**

PBX (1) 371 2929

**Barranquilla**

PBX (5) 316 1860

**Cartagena**

PBX (5) 642 9330

**Cali**

PBX (2) 369 0680

**Medellin**

PBX (4) 204 2310