



**INDUSTRIAS ASOCIADAS**

INSTRUMENTACIÓN PARA LA INDUSTRIA

www.industriasasociadas.com



**ROCKAGE®**

## Termómetro Bimetalico En Acero Inoxidable Conexión de 1/2"



El uso de estos termómetros bimetalicos es muy extenso ya que están diseñados para resistir las condiciones de trabajo más rigurosas, estar en contacto con fluidos de proceso agresivos o ambientes adversos. Gracias a que son ideales para medir la temperatura directamente, por tanto, las industrias que más los emplean son la alimentaria, Farmacéutica, Química, Petroquímica, Papelera entre otras.

### Características principales

- Caratula y Bulbo en acero inoxidable.
- Precisión de +/- 1,5 %.
- Configuraciones con conexión de 1/2" trasera.
- Rangos de temperatura de -40° a 540° C.
- Indicación análoga con doble unidad de medida (°C / °F).
- Longitud de bulbo desde 2 1/2" hasta 24".



**Bogotá**

PBX (1) 371 2929

**Barranquilla**

PBX (5) 316 1860

**Cartagena**

PBX (5) 642 9330

**Cali**

PBX (2) 369 0680

**Medellin**

PBX (4) 204 2310



## Rangos Disponibles

- **Tamaño de Caratula : 3"**  
**Conexion : 1/2" Trasera**  
**Material : Totalmente en acero inoxidable**

	Códigos	Códigos	Códigos
Rango	BULBO 2 1/2"	BULBO 4"	BULBO 6"
-40/50°C	TR245405	TR245605	TR246005
-20/120°C	TR245415	TR245615	TR246015
10/200°C	TR245440	TR245640	TR246040
65/400°C	N/A	TR245685	TR246085
50/540°C	N/A	TR245680	TR246080

	Códigos	Códigos	Códigos	Códigos
Rango	BULBO 9"	BULBO 12"	BULBO 18"	BULBO 24"
-20/120°C	TR246415	TR246615	TR247015	TR247215
10/200°C	TR246440	TR246640	TR247040	TR247240
65/400°C	TR246485	TR246685	TR247086	N/A
100/540°C	N/A	TR246680	N/A	TR247287

