



Características principales

- Disponible con Dial de 2 1/2" y 4"
- Totalmente en acero inoxidable para Dial de 4"
- Temperaturas de servicio desde -40 hasta 650°C.
- Indicación análoga con doble unidad de medida (°C / °F).
- Capilar de 3mt con bulbo de 12" x 100mm.
- Precisión de +/- 1,5 %.
- Disponibles con flanche para montaje en panel.

Aplicaciones

Los termómetros de esta serie son adecuados para aplicaciones universales en la ingeniería mecánica, la técnica de refrigeración y la técnica de climatización. Las versiones con capilar se utilizan sobre puntos de medición de difícil acceso y para la transmisión de los valores de medida a largas distancias. La caja, el capilar, el bulbo y la conexión son de acero inoxidable. Estos termómetros de expansión son instrumentos de medida de temperatura universales para medios gaseosos, líquidos y altamente viscosos sometidos a cargas extremas.

Rangos Disponibles

- **TR Caratula : 2,5"**
Bulbo : 3" x 100 Milímetros / Capilar 3 Metros
Material : Acero inoxidable, Capilar Plastico/Bronce

Rangos	Códigos
-40/65°C	TR207407
0/150°C	TR207430
0/300°C	TR207472
0/650°C	TR207495
50/650°C	TR207497

- **TR Caratula : 4"**
Bulbo: 12" x 100 Milímetros / Capilar 3 Metros
Material : Acero inoxidable, Capilar Plastico/Bronce

Rangos	Códigos
-40/70°C	TR287410
0/120°C	TR287427
0/150°C	TR287430
0/300°C	TR287472
50/650°C	TR287495