



CABEZOTES DE PISTON FERRARA ITALIANOS



IMAGEN DE REFERENCIA

FERRARA COMPRESORI VERAMENTE ITALIANO



1. Pistón con doble anillo de compresión y uno de lubricación.
2. Los rodamientos de alta calidad son la base para garantizar condiciones de trabajo pesado.
3. Cilindros en hierro fundido: fuerte, confiable, resistente.
4. Filtro de aire de gran resistencia a la abrasión y de fácil cambio.
5. Cabeza en aluminio fundido con aletas grandes disipadoras de calor, para obtener mejor refrigeración.
6. Junta de válvulas en acero inoxidable, asegura un sellado perfecto y una vida útil larga.
7. Post enfriador de aire en aluminio.

DE 2 A 15 HP

| REFERENCIA | CODIGO | PRESIÓN DE TRABAJO (bar/psi) - N° pistones / etapas | ASPIRACIÓN L/min (CFM) | POTENCIA HP | RPM | Capacidad de aceite (L) |
|------------|------------|--|---------------------------|----------------|-------|----------------------------|
| B2800 | AC-12401FR | (10/145) - 2/1 | 330 (11,6) | 2 | 1.200 | 0,60 |
| B3800B | AC-12403FR | (10/145) - 2/1 | 480 (16,9) | 3 | 1.400 | 1,00 |
| K18 | AC-12203FR | (10/145) - 2/1 | 539 (19) | 4 | 1.100 | 1,00 |
| B5900 | AC-12405FR | (10/145) - 2/2 | 653 (23,06) | 5,5 | 1.290 | 1,50 |
| B6000 | AC-12406FR | (10/145) - 2/2 | 827 (29,21) | 7,5 | 1.200 | 2,30 |
| B7000 | AC-12407FR | (10/145) - 2/2 | 1.210 (42,73) | 10 | 1.200 | 3,60 |
| PNGV15 | AC-12028 | (10/145) - 2/2 | 1.505 (53,15) | 15 | 1.400 | 4,00 |